

APPLICATORE PNEUMATICO DA BANCO

Soluzione professionale per l'applicazione di minuteria e foratura

- Applicazione di bottoni a pressione, occhielli e minuteria metallica o plastica
- Testa pneumatica con cilindro con regolazione corsa millimetrica
- Configurazione a libera installazione, da ancorare a banco
- Ideale per tessuti, pelle, cuoio, teli plastici e cartoncino
- Compatibile con le matrici standard fornite dai produttori di bottoni



SPECIFICHE TECNICHE B20

| | |
|---|--|
| Descrizione prodotto | Unità pneumatica versatile per l'applicazione di bottoni a pressione e accessori. Caricamento manuale, azionamento a pedale e sistema di protezione salvamano integrato. |
| Forza massima sviluppata a 8 bar | 350 kg |
| Caratteristiche cilindro | ISO diam.80 con regolazione corsa superiore |
| Consumo aria per ciclo | 1,75 N/l |
| Pressione di esercizio | regolabile da 3 a 8 bar |
| Comando | pedale pneumatico |
| Tipo di regolazione | riduttore di pressione con manometro |
| Profondità gola | 160 mm |
| Luce di lavoro | 85 mm |
| Caratteristiche portautensile superiore | filetto ¼ 24" |
| Caratteristiche portautensile inferiore | diam.12,2 mm |
| Tempo lavorazione stimato | 3-4 sec |
| Materiali lavorabili | ferro,ottone,alluminio,acciaio,plastica |
| Diametro max minuteria lavorabile | 15 mm |
| Sicurezza | sistema di protezione mani regolabile |
| Dotazione di serie | 1 chiave a due bocche |
| Personalizzazione | possibilità di realizzare portautensili a disegno su richiesta |
| Matrici | compatibile con le matrici standard fornite dai produttori di bottoni |
| Optionals | puntatore a led rosso (a punto o croce) guida riferimento distanze timer pneumatico sostegno |
| Garanzia | 12 mesi |
| Certificazioni | marcatura CE |

DIMENSIONI E LOGISTICA

| Dimensioni | Peso netto | Imballaggio (AxBxC) | Peso lordo | Tipologia imballo |
|-------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 18X34X47 cm | 21 kg | 60X40X38 cm | 24,5 kg | scatola cartone su paletta |