

PRESSA A GINOCCHIERA DA BANCO VERSIONE FUSTELLATRICE

Soluzione professionale per la fustellatura

- Ideale per tessuti, pelle, cuoio, teli plastici e cartoncino
- Azionamento manuale con leva invertibile (tiraggio frontale o posteriore) per adattarsi a ogni postazione di lavoro
- Possibilità di posizionamento a sbalzo
- fustelle non in dotazione



SPECIFICHE TECNICHE S80/F

Descrizione prodotto	pressa con leva a ginocchiera da fissare su banco di lavoro completa di piatto superiore e ceppo inferiore in nylon
Forza massima sviluppata	900 kg
Corsa	35 mm
Profondità gola	125 mm
Luce di lavoro	55 mm
Tempo lavorazione stimato	3-4 sec
Materiali lavorabili	tessuti, tessuti tecnici, pelle, similpelle, teli in pvc, carta, cartone
Misure ceppo inferiore	150X150 mm
Diametro piatto superiore	150 mm
Fissaggio	con viti e dadi adeguati al piano di ancoraggio (non forniti) Possibilità di fissaggio a sbalzo, spostando indietro il piedino anteriore
Garanzia	12 mesi

DIMENSIONI E LOGISTICA

Dimensioni LXPXH	Peso netto	Misure imballaggio	Peso lordo	Tipologia imballo
15X29X85 cm	23,150 kg	59x39x28 cm	27,000 kg	scatola cartone su paletta